

## Elektrické zámky/Electric locks

Elektrické zámky sa montujú do dverovej zárubne, alebo na ukotvenú časť dvojkřídlových dverí. Montáž sa prevádza podľa návodu, ktorý je priložený k výrobku. Dverový zámok musí byť použitý s mechanizmom, ktorý je ovládaný kľúčom. Prevádzkové napätie 6 – 8 V AC (u str. EZ) a 10 – 12 V DC (u jednosmerných EZ), prevádzkové prostredie: -30°C až +40°C.

Assembly on door lining or on fixed part of double-wing doors. Assembly instructions are attached to purchased product. Application only with key-actuated mechanism. Operating voltage 6 – 8 V AC, 10 – 12 V DC, operating temperature: -30°C to +40°C.

4FN 877 01, 02  
4FN 877 15-20/K  
4FN 877 03  
4FN 877 11-14



4FN 877 03  
4FN 877 11-14



4FN 877 01, 02



4FN 877 15-20

4FN 877 15-20/K

Typ/Type	Funkčné vlastnosti/Description	Rozmer/ Dimensions (mm)	Napätie/ Voltage	Prevedenie/Current	
				striedavé/AC	jednosmerné/DC
4FN 877 01	Štandardný striedavý bez aretácie/Standard AC without detend	20 x 100 x 61	6 – 8 V	0,6 – 0,8 A	
4FN 877 02	Štandardný striedavý s aretáciou/Standard AC with detend	20 x 100 x 61	6 – 8 V	0,6 – 0,8 A	
4FN 877 03	Štandardný striedavý bez aretácie/Standard AC without detend	24 x 250 x 31	6 – 8 V	0,6 – 0,8 A	
4FN 877 11	Štandardný striedavý s nastaviteľnou výškou západky/Standard AC with adjustable latch height	24 x 250 x 31	6 – 8 V	0,6 – 0,8 A	
4FN 877 12	Štandardný striedavý s nastaviteľnou západkou a momentovým kolíkom /Standard AC with adjustable latch and torque pin	24 x 250 x 31	6 – 8 V	0,6 – 0,8 A	
4FN 877 13	Štandardný striedavý s nastaviteľnou západkou a mechanickým odblokovaním /Standard AC with adjustable latch and mechanical unlocking	24 x 250 x 31	6 – 8 V	0,6 – 0,8 A	
4FN 877 14	Štandardný striedavý s nastaviteľnou západkou, momentovým kolíkom a mechanickým odblokovaním /Standard AC with adjustable latch, torque pin and mechanical unlocking	24 x 250 x 31	6 – 8 V	0,6 – 0,8 A	
4FN 877 15 4FN 877 15/K	Štandardný univerzálny bez aretácie /Standard universal without detend	24 x 250 x 31 20 x 100 x 31	8 – 12 V	350 – 400 mA	560 – 600 mA
4FN 877 16 4FN 877 16/K	Štandardný univerzálny s aretáciou /Standard universal with detend	24 x 250 x 31 20 x 100 x 31	8 – 12 V	350 – 400 mA	560 – 600 mA
4FN 877 17 4FN 877 17/K	So signalizáciou a bez aretácie /With signalling and without detend	24 x 250 x 31 20 x 100 x 31	10 – 12 V		max. 230 mA
4FN 877 18 4FN 877 18/K	So signalizáciou a s aretáciou /With signalling and without detend	24 x 250 x 31 20 x 100 x 31	10 – 12 V		max. 230 mA
4FN 877 19 4FN 877 19/K	Inverzný bez aretácie /Inverse without detend	24 x 250 x 31 20 x 100 x 31	12 V – 10 %		max. 170 mA
4FN 877 20 4FN 877 20/K	Inverzný s aretáciou /Inverse with detend	24 x 250 x 31 20 x 100 x 31	12 V – 10 %		max. 170 mA

Pozn.: Zámky sa dodávajú v jednotkovom balení.

EZ 4FN 877 15 - 20 je možné dodať i s dlhou lištou (dĺžka zámku 250 mm).

Výkresové číslo /K - predstavuje zámok s kratkou lištou



**TESLA**

STROPKOV, akciová spoločnosť

**TESLA STROPKOV, a.s.**

Hviezdoslavova 37/46

091 12 Stropkov

Slovenská republika

tel.: +421-54-742 3422, 742 3393

fax: +421-54-742 3363, 742 3583

tech. podpora: +421-918 594 907

e-mail: predaj@tesla.sk, sales@tesla.sk

www.tesla.sk

Distribútor: