

# Nové rozvaděče s kovovými dvířky

CE



IK 05

IP 30

400 V

velmi tenký dveřní rám 5mm  
 kvalitní pozinkovaný plech, upravený  
 práškovou barvou



zvýšený přístrojový kryt  
 zvětšení prostoru pro vodiče  
 aretace modulární masky



uspořádání instalace,  
 úchyty pro segregaci jednotlivých  
 kabelových svazků



úchyty pro montáž do  
 sádkarotnu



vestavěná vodováha  
 usnadňující finální fixaci



bezpečnostní zámek



nový vystužený kovový rám



nosné DIN lišty na konzole  
 pro osazení přístrojů mimo  
 rozvaděč



nové plastové přívodní  
 panely, celovytahatelné  
 a umožňující průstupy  
 pro všechny vodiče



kovové úchyty pro montáž  
 a fixaci ve stěně

NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24

- elegantní design, kvalitní provedení
- pravolevé uchycení dvířek
- velmi tenký dveřní kovový rám 5mm
- od 14 do 56-mod
- od 1 do 4 řad
- modulární masky 12+2
- odolnost IK 05
- na poptání k dodání i univerzální verze
- proud do 63A
- kompletně vybavený rozvaděč, svorky barevně odlišené IP 20
- úchyt pro doplňkovou N svorku
- vyjímatelné DIN, osazení přístrojů mimo rozvaděč
- vestavěný dveřní úchyt pro dokumenty
- možnost spojení jednotlivých rozvaděčů a vytvoření sestav
- široké možnosti příslušenství



*Vaše dobrá volba...*

## Nové rozvaděče s kovovými dvířky



### C-BOX 1/14 IP 30 (N+PE)


| Typ               | Barva         | Balení | Váha        | Final          |
|-------------------|---------------|--------|-------------|----------------|
| <b>C-BOX 1512</b> | bílá RAL 9016 | 1 ks   | 2,1 kg/1 ks | <b>2001-00</b> |

N 1x(1x25mm<sup>2</sup> + 14 x 16(10mm<sup>2</sup>)  
PE 1x(1x25mm<sup>2</sup> + 14 x 16(10mm<sup>2</sup>)

NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24

IP 30, 63A, 400V AC

Rozměry: 358 x 329 x 94 mm



### C-BOX 2/28 IP 30 (N+PE)


| Typ               | Barva         | Balení | Váha        | Final          |
|-------------------|---------------|--------|-------------|----------------|
| <b>C-BOX 1524</b> | bílá RAL 9016 | 1 ks   | 2,8 kg/1 ks | <b>2002-00</b> |

N 1x(1x25mm<sup>2</sup> + 17 x 16(10mm<sup>2</sup>)  
PE 1x(1x25mm<sup>2</sup> + 17 x 16(10mm<sup>2</sup>)

NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24

IP 30, 63A, 400V AC

Rozměry: 358 x 478 x 94 mm



### C-BOX 3/42 IP 30 (N+PE)


| Typ               | Barva         | Balení | Váha        | Final          |
|-------------------|---------------|--------|-------------|----------------|
| <b>C-BOX 1536</b> | bílá RAL 9016 | 1 ks   | 3,6 kg/1 ks | <b>2003-00</b> |

N 1x(1x25mm<sup>2</sup> + 22 x 16(10mm<sup>2</sup>)  
PE 1x(1x25mm<sup>2</sup> + 22 x 16(10mm<sup>2</sup>)

NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24

IP 30, 63A, 400V AC

Rozměry: 358 x 603 x 94 mm



### C-BOX 4/56 IP 30 (N+PE)

| Typ               | Barva         | Balení | Váha         | Final          |
|-------------------|---------------|--------|--------------|----------------|
| <b>C-BOX 1548</b> | bílá RAL 9016 | 1 ks   | 4,26 kg/1 ks | <b>2004-00</b> |

N 1x(1x25mm<sup>2</sup> + 25 x 16(10mm<sup>2</sup>)  
PE 1x(1x25mm<sup>2</sup> + 25 x 16(10mm<sup>2</sup>)

NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24

IP 30, 63A, 400V AC

Rozměry: 358 x 728 x 94 mm

