

POUŽITÍ

Svařovaná nástěnná datová rozváděčová skříň určená pro instalace prvků strukturovaných kabelážních systémů menšího rozsahu nebo pro instalaci prvků telekomunikačních rozvodů. Konstrukčně je uzpůsobena pro uchycení na stěnu a odvodu tepla přes perforace ve stropu a dně.

ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE SKŘÍŇE

Skříň OR-XINT je tvořena svařeným rámem, který tvoří skelet skříňe. Z čelní strany je rozváděč osazen celoskleněnými dveřmi se dvěma panty a kovovým zámkem na klíč s jednobodovým zamykáním. Sklo dveří je bezpečnostní kalené čiré tloušťky 4 mm. Otvory v zadní části umožňují připevnění na zeď. 19" rámy se dají posouvat v hloubce rozváděče. Zadní část má ve stropě, dně, zádech i na bocích předchystány kabelové vylamovací průchody pro vstup kabeláže. Tato zadní část o hloubce 100 mm je připevněna panty ke skříni a je zajištěna zámkem na stejný klíč jako dveře. Se skříni je dodáno i posuvné víko kabelového průchodu. Strop i dno je možné osadit ventilátory 120 x 120 mm nebo ventilační jednotkou s termostatem.

PROTIKOROZNÍ OCHRANA SKŘÍŇE

Standardně jsou skříňe dodávány s povrchovou úpravou termoreaktivní práškovou barvou v odstínu RAL 7035 šedá externí a RAL 9005 černá, síla vrstvy 80-120 µm. Barva je určena pro venkovní použití a je složená z čistého polyesteru. Jiné odstíny RAL dle dohody.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ke skříni je možné přiojednat velké množství příslušenství.

VLASTNOSTI

- > Povrchová úprava PNH RAL 7035 (šedá ext) a 9005 (černá)
- > Síla materiálu 1,3 mm

Objednávací informace

PROVEDENÍ / TYP	ROZMĚRY				Hmotnost (kg)	KATALOGOVÉ ČÍSLO	
	výška U	výška (mm)	šířka (mm)	hloubka (mm)		RAL 7035 šedá	RAL 9005 černá
OR-XINT 600 x 500							
OR-XINT-19-06-060-050-GY-S	6	370	600	500	23	792500060605	793500060605
OR-XINT-19-09-060-050-GY-S	9	500	600	500	26	792500090605	793500090605
OR-XINT-19-12-060-050-GY-S	12	635	600	500	31	792500120605	793500120605
OR-XINT-19-15-060-050-GY-S	15	770	600	500	36	792500150605	793500150605
OR-XINT-19-18-060-050-GY-S	18	900	600	500	39	792500180605	793500180605
OR-XINT-19-21-060-050-GY-S	21	1035	600	500	45	792500210605	793500210605
OR-XINT-19-24-060-050-GY-S	24	1170	600	500	50	792500240605	793500240605

V případě požadavku černé barvy jsou nahrazena písmena „GY“ za „BK.“

